

Sept. 2004

Produkt: **1K FILL-IN System für
1K Basislacke**

FILL-IN System: Eine mit Treibgas und Lösungsmittel
vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird
durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt
und somit zum einsetzbaren Endprodukt

Art.-Nr. 680 070 Serie A

Art.-Nr. 680 073 Serie B

SprayMax Lackspraydosen-Technologie

- Breitstrahlzerstäubung (Spritzbild analog Lackierpistole)
- Hohe Lackausbringmenge
- Konstanter Zerstäuberdruck
(bis zur kompletten Entleerung der Dose)

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- sehr gute Zerstäubung
- leichtes Beilackieren

Anwendung:

- Teile-Lackierung und Spot Repair

Anwendungstechnische Eigenschaften:

- 2 - 3 Spritzgänge
- überlackierbar mit 2K Klarlack nach 15 Min. Trocknung bei 20°C

Untergrund:




- SprayMax[®] 1K HAFTPRIMER 680 001 rotbraun
- SprayMax[®] 1K FÜLLPRIMER 680 002 beige / 680 003 grau /
680 010 dunkelgrau / 680 011 schwarz
- SprayMax[®] 1K ACRYLFÜLLER
680 004 grau; 680 005 hellgrau; 680 006 mittelgrau; 680 007 dunkelgrau
- SprayMax[®] 2K GRUNDIERFÜLLER 680 030
- SprayMax[®] 2K RAPID GRUNDIERFÜLLER Isocyanatfrei 680 031
- SprayMax[®] 2K EPOXY GRUNDIERFÜLLER beige 680 032



Vorbehandlung:

- Untergründe wie üblich bis zum Basislackauftrag vorbehandeln und mit SprayMax[®] Silikon-Entferner Nr. 680 090 reinigen.

Verarbeitung:

-  2 – 3 Spritzgänge = ca. 20 micron
-  Zwischenablüßzeit:
5 Minuten
-  überlackierbar nach
15 Min. Ablüßzeit

Wichtige Hinweise / Tipps:

- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Lagerstabilität unbefüllt: 24 Monate / 20°C

- HINWEIS: SprayMax[®] FILL-IN ist ein halbfertiges Produkt, das Endprodukt entsteht durch das Abfüllen, der Abfüller haftet für das Endprodukt!
- Artikel Nr. 680 070 Serie A geeignet für Spies Hecker Permacron Vorlack 293, 295; Stadox Basislack;
- Artikel Nr. 680 073 Serie B geeignet für Lesonal Basislack

SprayMax[®] ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Strasse 96
D-74831 Gundelsheim
Tel.: +49 (0)6269 95-0
Fax: +49 (0)6269 95-80
Email: info@kwasny.de
Internet: www.kwasny.de