

Produktbezeichnung: **2K FILL-IN System für
2K HS-Decklack**

FILL-IN System: Eine mit Treibgas und Lösungsmittel
vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird
durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt
und somit zum einsetzbaren Endprodukt

Art.-Nr. 680 085 Serie F

Art.-Nr. 680 086 Serie G



SprayMax Lackspraydosen-Technologie

- Breitstrahlzerstäubung (Spritzbild analog Lackierpistole)
- Hohe Lackausbringmenge
- Konstanter Zerstäuberdruck
(bis zur kompletten Entleerung der Dose)

Die wichtigsten Produktmerkmale:

- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- lange Topfzeit
- höchste Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- dauerhafter Hochglanz
- sehr guter Verlauf

Anwendung:

- Teile-Lackierung und Spot Repair

Anwendungstechnische Eigenschaften:

- 2 – 3 Spritzgänge, auf Verlauf spritzen
- ca. 5 Min. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen

Untergrund:

- Grundierte, gefüllte Fläche, gereinigt und geschliffen
- gut erhaltene Werks- oder Altlackierung, gereinigt und geschliffen.



TECHNISCHES MERKBLATT

Vorbehandlung:

- Untergrund mit SprayMax® SILIKON-ENTFERNER reinigen, schleifen.
- Vermischung des SprayMax® 2K Decklacks mit dem Härter:
Roten Auslöseknopf aus der Kappe entnehmen, auf Ventil am Dosenboden aufsetzen. Auslöseknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag eindrücken.
- Dose mindestens 2 Minuten vor und nach dem Auslösen gründlich schütteln, damit sich SprayMax® 2K Decklack und Härter vermischen. Probesprühen.
Verarbeitungszeit: 8 Stunden.

Wichtige Hinweise / Tipps:

- Topfzeit: 8 Stunden
- enthält Isocyanat
- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Lagerstabilität unbefüllt: 12 Monate / 20°C

- HINWEIS: SprayMax® FILL-IN ist ein halbfertiges Produkt, das Endprodukt entsteht durch das Abfüllen, der Abfüller haftet für das Endprodukt!

Artikel Nr. 680 085 Serie F geeignet für DuPont refinsih Centari 5035

Artikel Nr. 680 086 Serie G geeignet für

Spies Hecker Permasolid

Standex

Dupont Refinsih

HS Autolack 275/Vario Decklack 675/Decklack670

Standocryl VOC Autolack/ Standofleet 2K HS

Dickschichtdecklack/ Standofleet 2K HS Decklack

Imron Elite/Imron Elite HDC

- Verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe, die Isocyanate enthalten, können eine Reizwirkung auf die Schleimhäute – besonders auf die Atmungsorgane – ausüben und Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Spritznebeln besteht die Gefahr einer Sensibilisierung. Beim Umgang mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Beschichtungsstoffe sorgfältig zu beachten.
Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen für Arbeiten mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen nicht herangezogen werden.

SprayMax® ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Strasse 96

D-74831 Gundelsheim

Tel.: +49 (0)6269 95-0

Fax: +49 (0)6269 95-80

Email: info@kwasny.de

Internet: www.kwasny.de