

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96,
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +49 (0) 06269-95-0; Fax: +49 (0) 6269-95-80
internet: www.kwasny.de e-mail info@kwasny.de

Silikon-Entferner**Art. Nr. 680 090****TECHNOLOGIE****SprayMax[®]**

Produktspezifische und anwendungsgerechte
Aerosolformulierung
konstanter Zerstäubungsdruck
Aerosolverteilung,
professionelles Lackierergebnis

PRODUKT

einfache Verarbeitung
entfernt Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer,
Ruß
milde, nicht aggressive Lösungsmittel

Rohstoffbasis:

spezifische Lösemittelkombination

VOC-Wert:

620 g/l

248g/Dose

ANWENDUNGSBEREICH

Empfohlen für:

Hilfsmittel für Teile-Lackierung und Spot Repair

Untergrund:

grundierte, gefüllte Flächen
Metall, Kunststoff, Glas
Alt- und Werkslackierungen
lackierte und unlackierte Untergründe

VERARBEITUNG

Schutzmaßnahmen:



eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen
Atemschutzmaske Typ: A2/P2




Schutzhandschuhe,
z.B. aus Latex oder Nitril

Spritzgänge:



1 leichter Spritzgang
mit sauberem, trockenem Vlies wieder abwischen,
gereinigte Fläche gut ausdunsten lassen
bei starker Verschmutzung evtl. wiederholen

Arbeitsende:



Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose
umdrehen und Ventil leersprühen.

Entsorgung:

Die restentleerten Spraydosen als Wertstoff
entsorgen.

KENNDATEN

Festkörperanteil:

0%

Ergiebigkeit:

ca. 0,75 m² – 1 m² / Spraydose

Glanzgrad:

Entfällt

Lagerstabilität:

36 Monate / 20 °C

Anmerkungen

Nur zur Benutzung durch den Fachmann

SprayMax[®] ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.
Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere
Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck
zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende
Schutzrechte sind zu berücksichtigen.