

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96,
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +49 (0) 06269-95-0; Fax: +49 (0) 6269-95-80
internet: www.kwasny.de e-mail info@kwasny.de

Antistatikspray

Art.-Nr.: 680 096

TECHNOLOGIE

SprayMax[®]



- Breitstrahlerstäubung (Spritzbild analog Lackierpistole)
- Hohe Lackausbringungsmenge
- Konstanter Zerstäuberdruck bis zur kompletten Entleerung der Dose
- professionelles Lackierergebnis

PRODUKT

Antistatisch wirkendes Spezialspray zur Vorbehandlung von Kunststoffoberflächen

VERARBEITUNG

Schutzmaßnahmen:



eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen
Atemschutzmaske Typ: A2/P2



Schutzhandschuhe,
z.B. aus Latex oder Nitril

Hinweis:

Nicht grundierte Neuteile sollten zuvor über 30 min bei 40 – 60 °C ausgeheizt werden, um aus dem Herstellungsprozess stammende Trennmittel zu entfernen.

Anwendung:



SprayMax[®] Antistatikspray gleichmäßig und dünn auf die zu reinigende Kunststoffoberfläche aufsprühen. Sprühabstand ca. 15 – 20 cm



Mit einem fusenfreien Tuch trocken wischen. SprayMax[®] Antistatikspray nicht auf der Kunststoffoberfläche aufdrehen lassen.



Ggf. ein Schleifpad mit SprayMax[®] Antistatikspray anfeuchten und Kunststoffoberfläche damit anrauen.



Abschließend Oberfläche nochmals mit SprayMax[®] Antistatikspray einsprühen und mit einem flusenfreien Tuch trocken reiben.

Weiterverarbeitung: Oberfläche mit SprayMax[®] Aqua Silikonentferner reinigen und mit SprayMax[®] Kunststoffhaftvermittler vorbehandeln.

Entsorgung: Die restentleerten Spraydosen als Wertstoff entsorgen.

KENNDATEN

Rohstoffbasis: spezielle Lösemittelmischung

Festkörperanteil: entfällt

VOC-Wert: 751 g/l

Glanzgrad: entfällt

Lagerstabilität:



5 Jahre

Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und einer rel. Luftfeuchte nicht über 60%. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Anmerkungen Nur zur Benutzung durch den Fachmann

SprayMax[®] ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.