

System Information.



Lackierung von Serienfarbtönen mit eingefärbtem Klarlack

In der Serienlackierung werden Sonderfarbtöne eingesetzt, für die zur Unterstützung der Farbtongenauigkeit ein eingefärbter Permasolid® HS Klarlack benötigt wird. Hierfür werden verschiedene Permasolid® Klarlack Color Additive angeboten.

Für einzelne Sonderfarbtöne wurde bereits eine eigene System Information erstellt, die die Verarbeitung der Basislacke und des eingefärbten Permasolid® HS Klarlacks im Detail beschreibt.

Nur für den professionellen Gebrauch!
System-Merkblatt Nr. DE / SYS 908 / 01



**Permasolid®
Klarlack Color Additive:**

9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046

**Sonderfarbtöne zu denen bereits
eine eigene System Information
für den Reparaturprozess
vorliegt:**

1. **Ford 9RTE - Hot Magenta:**
Permahyd® Perlmutter Basislack 285 und Permahyd®
Hi-TEC Basislack 480
Bitte System Information Nr. SYS 908.0 beachten.
2. **Alfa Romeo 115B / 134B - Rosso Competizione:**
Permahyd® Perlmutter Basislack 285 und Permahyd®
Hi-TEC Basislack 480
Bitte System Information Nr. SYS 908.1 beachten.
3. **Renault NNP - rouge flamme:**
Permahyd® Hi-TEC Basislack 480
Bitte System Information Nr. 908_2_480 beachten.
4. **Renault NNP - rouge flamme:**
Permahyd® Basislack 280/285
Bitte System Information Nr. 908_2_280 beachten.

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Telefon +49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax +49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com

