

Anwendungstechnische Information.

Permaloid® Silikon Entferner 7010 / 7799.

Permaloid® Silikon Entferner 7010 ist ein Gemisch aus langsam verdunstenden organischen Lösemitteln und
Permaloid® Silikon Entferner 7799 ist ein schnell verdunstendes Gemisch. Beide werden hauptsächlich zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen eingesetzt.

Nur für den professionellen Gebrauch!
A-Merkblatt Nr. 7010_7799/02/2010 - D



Verwendung.

Verarbeitung:

Permaloid® Silikon Entferner 7010 oder Permaloid® Silikon Entferner 7799 mit einer Sprühflasche oder einem sauberen Vlies auftragen.

Oberfläche mit einem trockenen Vlies trockenreiben bevor der Silikon Entferner verdunstet.

Besondere Hinweise:

- 1) Gereinigte Fläche vor der Überarbeitung vollständig trocknen lassen.
- 2) Silikon Entferner nicht auf der Oberfläche aufdrehen lassen.
- 3) Das Produkt ist nicht zum Reinigen von Spritzpistolen und Arbeitsgerät geeignet.
- 4) Immer sauberes Vlies verwenden.
- 5) Bei starken Verschmutzungen muss der Reinigungsvorgang wiederholt werden.

Kenndaten.

Dichte:

Permaloid®
Silikon Entferner 7010

0,76 g/cm³

Permaloid®
Silikon Entferner 7799

0,74 g/cm³

Flammpunkt:

+26°C

+4°C

VOC-Wert:

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie IIB.a) in spritzfertiger Form ist max. 850 g/l flüchtige organische Bestandteile.

Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form ist max. 770 g/l.

Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form ist max. 750 g/l.

Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst.

Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten.

Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.

Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Phone ++49 (0) 2234-6019-06
Fax ++49 (0) 2234-6019-4100
www.spieshecker.com

Spies Hecker.
A member of DuPont
Performance Coatings.

