

FILTERS FILTER



DESCRIPTION	CODE
RETURN FILTERS OIL TANKS / HALBGETAUCHTE RÜCKLAUFFILTER	
For flange of 135 – flow up to 100 l/min filter 60 µm of wire net – connection 1" <i>Für Flansch von 135 – Tragfähigkeit bis 100 L/Min. Filter 60 µm aus Drahtzaun – Anschluss 1"</i>	AFO0SEM135100ST
For flange of 135 – long cartridge – flow up to 140/200 l/min filter 60 µm of wire net – connection 1" 1/4 <i>Für Flansch von 135 – langer Einsatz - Tragfähigkeit bis 140 – 200 L/Min. Filter 60 µm aus Drahtzaun – Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0SEM135125CB
For flange of 135 – long cartridge – flow up 140/200 l/min filter 25 µm of cellulose – connection 1" 1/4 <i>Für Flansch von 135 – langer Einsatz - Tragfähigkeit bis 140 – 200 L/Min. Filter 25 µm aus Zellulose – Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0SEM135125CC
For flange of 195 – flow up to 300 l/min filter 60 µm of wire net – connection 1" 1/4 <i>Für Flansch von 195 – Tragfähigkeit bis 300 L/Min. Filter 60 µm aus Drahtzaun – Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0SEM195125CL
For flange of 245 – flow up to 250 l/min filter 60 µm of wire net – connection 1" 1/2 <i>Für Flansch von 245 – Tragfähigkeit bis 250 L/Min. Filter 60 µm aus Drahtzaun – Anschluss 1" 1/2</i>	AFO0SEM245150ST
IMMERSED SUCTION FILTERS / GETAUCHTE ANSAUGSFILTER	
Ø 90 h 340 – flow up 140/200 filter 60 µm of wire net – plastic glass <i>Ø 90 H 340 – Tragfähigkeit bis 140/200 Filter 60 µm aus Drahtzaun – Plastikglas</i>	AFO0IMM090340CB
Ø 90 h 340 – flow up 140/200 filter 25 µm of cellulose – plastic glass <i>Ø 90 H 340 – Tragfähigkeit bis 140/200 Filter 25 µm aus Zellulose – Plastikglas</i>	AFO0IMM090340CC
IN LINE FILTERS / LINIENFILTER (ÄUSSERE)	
Flow up to 300 l/min filter 60 µm of wire net – connection 1" 1/4 <i>Tragfähigkeit bis 300 L/Min Filter 60 µm aus Drahtzaun – Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0EST000125ST
Air filter 10 µm - connection of 1/2" with paper cartridge - flow up to 500 l/min <i>Luftfilter 10 µm Anschluss 1/2" mit Papiereinsatz – Tragfähigkeit 500 L/Min</i>	AFA0CARATT05000

AIR BREATHER CAPS ÖLTANKVERSCHLÜSSE



DESCRIPTION	CODE
Steel air breather cap with fixing screws <i>Öltankverschluss aus Stahl mit Schraubenbefestigung</i>	ATP0CAR0LISTDFL
Air breather cap with fixing screws <i>Öltankverschluss aus Nylon mit Luftfilter mit Schraubenbefestigung</i>	ATP0PLSCAR0LI01

Available in boxes containing 10 pieces.
Solo in confezioni da 10 pezzi.

SIGHT LEVEL GAUGES SEHFÜLLSTANDANZEIGER



DESCRIPTION	CODE
Round sight level gauge of 1" with aluminium ring <i>Runde Sehfüllstandanzeiger von 1" mit Aluminiumzwinge</i>	AKI0INDLVL100AL
Not graduated sight level gauge int. 75 mm. <i>Innerer Messsehfüllstandanzeiger von 75 mm.</i>	AILOVISLIQ07500
Not graduated sight level gauge int. 127 mm. <i>Innerer Messsehfüllstandanzeiger von 127 mm.</i>	AILOVISLIQ12700

Available in boxes containing 10 pieces.
Nur in Zehnerpackungen.

EXTRA ACCESSORIES EXTRA-ZUBEHÖRE



DESCRIPTION	CODE
1" 1/4 20 atm. butterfly valve <i>Drosselklappe von 1" 1/4 20 Atm.</i>	ARUAVASFF125P20
1" 1/2 20 atm. butterfly valve <i>Drosselklappe von 1" 1/2 20 Atm.</i>	ARUAVASFF150P20
2" 20 atm. butterfly valve <i>Drosselklappe 2" 20 Atm.</i>	ARUAVASFF200P20
1" hexagonal plug <i>Eingebetteter Hexagontankverschluss von 1"</i>	ABU0TPC0ESIN1AC
1 1/4" plug with o-ring <i>Tappo da 1" 1/4</i>	ABU0TPME01250ZN
90° 1 1/2" pipe fitting Ø 51 hose with hose clip and o-ring <i>Tankverschluss von 1 1/4</i>	ARA0GMT090105BR