

Corklinoleum: Reinigungstechnik

Corklinoleum wird bereits werkseitig mit einer **Oberflächen-Vergütung** versehen. Diese vereinfacht und vergünstigt die Reinigung und vermindert das Anschmutzen. Durch diese Oberfläche ist Corklinoleum, ohne Grundreinigung, sofort nach der normalen Bauschlussreinigung und einer Einpflege, begehbar und benutzbar.

Erstreinigung /Einpflege

1. Nach der Verlegung frische Klebstoffflecken und andere Verschmutzungen sofort mit einem leicht feuchten fuselfreien Baumwollappen entfernen, ggf. mit einem in Wasser gelösten pH-neutralen Allzweckreiniger.

Warnung: Um Schäden zu vermeiden, keine Lösungs- und/oder stark alkalische Reinigungsmittel verwenden.

2. Für einen problemlosen Unterhalt von Corklinoleum Oberflächen empfehlen wir eine Einpflege mit **Nobs Floor-Polish 4580 (unverdünnt anwenden)**



Laufende Reinigung und Zwischenreinigung

1. Täglicher Unterhalt mit einem leicht feuchten fuselfreien Baumwollappen, eventuell unter zu Hilfenahme einer milden Lösung eines pH-neutralen Allzweckreinigers.
2. Periodisch kann Corklinoleum mit **Nobs Floor-Polish 4580 (verdünnt 2%)** Wischpflegeprodukt nachbehandelt werden.



Intensive Reinigung

1. Die gesamte Corklinoleum-Fläche mit einer Lösung aus Wasser und einem pH-neutralen Allzweckreiniger, befeuchten und für einige Minuten möglichst gleichmässig „nass“ halten. Hierbei mit einem fuselfreien Baumwollappen oder einer weichen Bürste kreisend bearbeiten.
2. Den Corklinoleum mit gut saugenden Tüchern trocknen (Aufnahme der Schmutzflotte).
3. Die Oberfläche ein- bis zweimal mit sauberem Wasser gründlich nachspülen und mit einer weichen Bürste nachbearbeiten, um die letzten Schmutzresten zu lösen. Erneut unter zu Hilfenahme von gut saugenden Tüchern den Corklinoleum trocken wischen. Anschliessend die Oberfläche mit **Nobs Floor-Polish 4580 (unverdünnt anwenden)** nachbehandeln. Ein neuer Schutzfilm ist das Resultat.
4. Eine Schutzbeschichtung (bei starker Beanspruchung): Acryl-Dispersion (z.B. Taski Vision oder Wetrok Mepol) des gewählten Systemes in zwei Lagen auftragen.



Anmerkungen

Flecken sofort von Corklinoleum entfernen, um die Einwirkung in das Material zu vermeiden. Verwenden Sie **niemals** Schmierseife oder andere stark alkalische Reinigungsmittel, da diese zu Schäden führen können.

Bitte beachten Sie immer genau die Herstellerangaben auf den Gebinden.

Bitte beachten Sie, Reinigungsmittel sowie Oberflächenbehandlungen können die Optik eines Belages verändern. Prüfen Sie vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt.

Sämtliche Angaben entsprechen den uns zur Zeit bekannten Informationen über das Projekt, Untergrund, allg. Objektbedingungen und die zur Zeit verfügbaren Angaben der Lieferanten. Für Verlege und Nutzungsfehler, sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.