

REINIGUNGSANLEITUNG für Endverbraucher

für versiegelte und beschichtete Korkböden

Produkte:

**Belcolor Korkparkett Corkloc, Identity1000 / 2000, Wood-o-Cork, Natur Design
Kork 1000 / 2000**

Anleitung für Unterhaltsreinigung

Für die tägliche Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von Staub, Sand und Schmutz mittels Haarbesen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem **leicht angefeuchteten Putzlappen** aufwischen. Grössere Flächen können mit Feuchtwischgeräten oder Tellermaschinen mit einem feinen Reinigungs-Pad (rot) gereinigt werden. Harnrückige Flecken können mit Lösemittel wie Terpentinersatz oder Reinigungsbenzin vorsichtig beseitigt werden.

Achtung: Es dürfen keine ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwendet werden !
Der Boden darf nicht mit Wasser überschwemmt werden das sonst Schäden durch Korkquellung entstehen können.
Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzuwischen.

Das Reinigungsprogramm

In unserem Verkaufsprogramm finden Sie zwei Reinigungsprodukte sowie ein Pflegeprodukt, die speziell für den Einsatz auf unseren Böden getestet wurden.

Soft Cleaner	Imprägniert , schützt und pflegt, ist trittfest, wirkt schmutzabweisend und erhält den Boden atmungsaktiv. Für versiegelte und unversiegelte Korkböden.
Floor Dressing	bildet auf beschichteten oder lackierten Böden eine Schutzschicht gegen Schmutz und vorzeitige Abnutzung. Zudem erhält der Boden einen leichten Glanz.
V-Care	Pflegemittel für lackierten Korkparkett. V-Care ist ein Pflegemittel mit reinigenden Zusätzen zur Wischpflege. Der Pflegefilm ist rutschhemmend, trittsicher und schmutzabweisend.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Korkfussbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18 - 20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 75% ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchtigkeit wird den Kork zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchtigkeit der Kork schwindet und sich dabei mehr oder minder grosse Fugen bilden können.

Bei der Verwendung von Stuhl- und Möbelrollen dürfen nur diejenigen des Typs W (weich) verwendet werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei harten Bodenbelägen immer entsprechend weiche Schutzkappen oder Filzstreifen an den Stühlen, Tischen etc. angebracht werden müssen. Bei starkem Punktverschleiss (z.B. durch Stuhlrollen) empfiehlt sich eine Schutzmatte. (Roll-o-Mat plus) Es sind immer sämtliche SIA Empfehlungen und Normen spez. die SIA 118 / V 251.1 / V 251.2 / 253 und 753 zu berücksichtigen.

Sämtliche Angaben entsprechen den uns zur Zeit bekannten Informationen über das Projekt, Untergrund, allg. Objektbedingungen und die zur Zeit verfügbaren Angaben der Lieferanten. Diese Angaben wollen Sie beraten und Ihnen Richtlinien geben. Es kann daraus aber keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe sind.