



DESCRIPTION	CODE
EVO FILTER	
Evo filter	AFO0SFL140125CF
Oil cartridge made of microfiber 40 µm <i>Ölfilterpatrone aus Mikrofaser 40 µm</i>	AFO0ELF160059MF
Air cartridge made of cellulose 10 µm <i>Luftfilter 10 µm aus Zellulose</i>	AFA0ELF046124C1
If requested following items can be supplied as optional accessories: <i>Auf Anfrage können optional folgende Teile geliefert werden:</i>	
Extension <i>Verlängerung</i>	AFO0TUES32320FE
Diffusor <i>Diffusor</i>	AFO0DIFT99311FE

Accessories Zubehöre

SEMI-IMMERSED RETURN FILTERS / RÜCKLAUFILTER

For flange of 135 - flow up to 100 V/min filter 60 µm of wire net - connection 1" 1/4 <i>Für Flansch von 135 - Tragfähigkeit bis 100 L/Min. Filter 60 µm aus Drahtzaun - Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0SEM135100ST
For flange of 135 - long cartridge - flow up to 140/200 V/min filter 40 µm of microfiber - connection 1" 1/4 <i>Für Flansch von 135 - langer Einsatz - Tragfähigkeit bis 140 - 200 L/Min. Filter 40 µm aus Mikrofaser - Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0SEM135125CF
For flange of 135 - long cartridge - flow up 140/200 V/min filter 25 µm of cellulose - connection 1" 1/4 <i>Für Flansch von 135 - langer Einsatz - Tragfähigkeit bis 140 - 200 L/Min. Filter 25 µm aus Zellulose - Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0SEM135125CC
For flange of 195 - flow up to 300 V/min filter 60 µm of wire net - connection 1" 1/4 <i>Für Flansch von 195 - Tragfähigkeit bis 300 L/Min. Filter 60 µm aus Drahtzaun - Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0SEM195125CL
For flange of 245 - flow up to 250 V/min filter 60 µm of wire net - connection 1" 1/2 <i>Für Flansch von 245 - Tragfähigkeit bis 250 L/Min. Filter 60 µm aus Drahtzaun - Anschluss 1" 1/2</i>	AFO0SEM245150ST

IMMERSED RETURN FILTERS / GETAUCHTE ANSAUGSFILTER

Ø 90 h 340 - flow up 140/200 filter 40 µm of microfiber - plastic glass <i>Ø 90 H 340 - Tragfähigkeit bis 140/200 Filter 40 µm aus Mikrofaser - Plastikglas</i>	AFO0IMM090340CF
Ø 90 h 340 - flow up 140/200 filter 25 µm of cellulose - plastic glass <i>Ø 90 H 340 - Tragfähigkeit bis 140/200 Filter 25 µm aus Zellulose - Plastikglas</i>	AFO0IMM090340CC

IN LINE FILTERS / LINIENFILTER (ÄUSSERE)

Flow up to 300 V/min filter 60 µm of wire net - connection 1" 1/4 <i>Tragfähigkeit bis 300 L/Min Filter 60 µm aus Drahtzaun - Anschluss 1" 1/4</i>	AFO0EST000125ST
---	-----------------

6



AIR BREATHER CAPS / ÖLTANKVERSCHLÜSSE

DESCRIPTION	CODE
Air breather cap with fixing screws - h 69 mm. <i>Öltankverschluss mit Schraubenbefestigung - H 69 mm.</i>	ATPOPLSCAROLI01
Air breather cap with fixing screws - h 41 mm. <i>Öltankverschluss mit Schraubenbefestigung - H 41 mm.</i>	ATPOPLSCAROLI02
10 µm air filter element made of cellulose for oil cap h 69 mm. <i>Luffilter 10 µm aus Zellulose für Öldeckel H 69 mm.</i>	AFAOCARCILT0P10
10 µm air filter element made of cellulose for oil cap h 41 mm. <i>Luffilter 10 µm aus Zellulose für Öldeckel H 41 mm.</i>	AFAOCARCILT0P20

Accessories

Zubehöre



SIGHT LEVEL GAUGES / SEHFÜLLSTANDANZEIGER

DESCRIPTION	CODE
Round sight level gauge of 1" with aluminium ring <i>Runder Niveaustandsanzeiger von 1" mit Aluminiumring</i>	AKI0INDLVL100AL
Non graduated sight level gauge int. 75 mm. <i>Niveaustandsanzeiger von 75 mm ohne Abstufungen</i>	AILOVISLIQ07500
Non graduated sight level gauge int. 127 mm. <i>Niveaustandsanzeiger von 127 mm ohne Abstufungen</i>	AILOVISLIQ12700



EXTRA ACCESSORIES / EXTRA-ZUBEHÖRE

DESCRIPTION	CODE
1" 1/4 ball valve with butterfly handgrip <i>Drosselklappe von 1" 1/4</i>	ARUAVASFF125P25
1" 1/2 ball valve with butterfly handgrip <i>Drosselklappe von 1" 1/2</i>	ARUAVASFF150P25
2" ball valve with butterfly handgrip <i>Drosselklappe 2"</i>	ARUAVASFF200P25
1" hexagonal plug <i>Eingebetteter Hexagontankverschluss von 1"</i>	ABU0TPCOESIN1AC
1" 1/4 plug with o-ring <i>Verschluss mit o-ring von 1" 1/4</i>	ABU0TPME01250ZN
90° 1" 1/2 pipe fitting Ø 51 hose with hose clip and o-ring <i>90° Tankverschluss von 1" 1/2 Ø 51</i>	ARA0GMT090105BR



FUEL CAPS / DIESELTANKVERSCHLÜSSE

DESCRIPTION	CODE
Ø 80 bayonet connection lockable <i>Ø 80 Bajonetverbindung mit Schlüssel</i>	ATPOCARCARB80CC
Ø 80 bayonet connection lockable with safety valve <i>Ø 80 Bajonetverbindung mit Schlüssel und Sicherheitsventil</i>	ATPOCARCARB80CV

LEVEL GAUGES / FÜLLSTANDANZEIGER

Each diesel oil tank has its suitable level indicator.
For more details please contact the sales department.
Für jeden Kraftstofftank gibt es einen passenden Tankgeber. Für weitere Details wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung.

