

Übersicht Kühlgeräte für Wasser

Bezeichnung	Kap.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gew. kg
Oberthekengeräte					
SOUP	13 l	225	395 / 420	410	18
Jolly	15 l	270	390 / 460	400	30
Tevere Touch OTK 3 x Wasser Port.	65 l	270	436 / 586	480	38
Tevere OTK 3 x Wasser	65 l	270	436 / 586	471	38
Unterthekengeräte					
Jolly UTK	15 l	260	280	450	35
GV 21 2 x Wasser 1 x Bier	100 l	340	540	440	39
GV 21 2 x Wasser 1 x Bier Satellit (ohne Kühlung)	100 l	340	540	440	39
Python 75 (nur Kühlung)	51 l	326	500	450	30
Karbonator					
Karbonator (ohne Kühlung)	150 l	420	200	400	14

Vorbereitung der Montage:

Muss vom Sanitär vorgängig installiert werden:

Wasseranschluss 1/2" Aussengewinde davor einen Absperrhahn.

Sollte der Wasserdruck höher als 4 bar betragen, muss ein Druckreduzierventil vor der Wassermaschine eingebaut werden.

Stromanschluss 220 V 10 A

eine Gasflasche Aligal 2 (7 kg diese reicht für min. 1200 Liter Kohlesäurewasser)

Platzbedarf für Gasflasche: Durchmesser 30 cm inkl. Manometer, Höhe 85 cm

Bei Inbetriebnahme:

Bei Tevere - und Python - Kühler Wasserbad füllen bis Kühlschlange gedeckt

Gas anschliessen, öffnen

Wasserhahn öffnen

Strom anschliessen