

## Rohrinspektions-Kamera

### FXmini color für Rohre von Ø 20-125mm

- Steuereinheit mit stufenloser Lichtregulierung
  - Kamerakopf, Objektiv Saphirglas geschützt Ø 18mm für Rohre von Ø 20-125mm
  - Neue Haspel, Carbon verstärkt zum Stellen oder Legen
  - Fiberglas-Stossaite speziell flexibel, Ø 5.6mm / 30m, wend- und wechselbar
  - Meterzähler mit elektronischer Videoeinblendung
  - Haspelbremse
  - Akku - Lithium-Ionen für eine Arbeitszeit über 2 Std.
  - Muggel Ø 29mm
- LCD-Monitor in Carbon Gehäuse 5.6" TFT hochauflösend, mit Aufzeichnung von Bild und Video auf SD-Karte, montiert an der Haspel.



### Optionen

- Ortungssender
- Kamerakopf Ø 13 mm inkl. 7.5 m oder 15 m Push-Pull-Kabel
- Kamerakopf Ø 29 mm für Rohre von 40 - 125 mm
- Kamerakopf 29 mit Aufrechtbild - Aufpreis
- Set Führungs-Bürsten Ø 45 / 75 / 105 mm zu Kamerakopf Ø 29
- **Erhältlich auch mit integriertem W-Lan für Dateneinschreibung, Video oder Photo direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet (Android oder IOS)**

