

Rohrinspektions-Kamera FX29 Duo color für Rohre von Ø 25-125 mm

- Steuereinheit mit stufenloser Lichtregulierung, Meterzähler
 - Kamerakopf, Objektiv Saphirglas geschützt Ø 29 mm für Rohre von Ø 40-125 mm + Ø 13 mm für Rohre von Ø 25-60mm
 - Neue Haspel, Carbon verstärkt zum Stellen oder Legen, Haspelbremse
 - Fiberglas-Stosssaite, Ø 6.7 mm / 30 m + 15 m Push-Pull Kabel
 - Akku-Lithium-Ionen für eine Arbeitszeit von ca. 3-5 Std.
 - Zentrierhilfen nach Wahl
-
- LCD-Monitor in Carbon Gehäuse 5.6" TFT hochauflösend, mit Aufzeichnung von Bild und Video auf SD-Karte, montiert an der Haspel.



Optionen

- Set Führungs-Bürsten Ø 45 / 75 / 105 mm zu Kamerakopf Ø 29
- Kamerakopf 29 mit Aufrechtbild - Aufpreis
- Ortungssender eingebaut in Kamerakopf 29
- Einschreibung
- Stosssaite auch mehr Meter möglich
- Kamerakopf Ø 18 mm für Rohre von 20 - 100 mm
- **Erhältlich auch mit integriertem W-Lan für Dateneinschreibung, Video oder Photo direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet (Android oder IOS)**

Reparaturen by AblaufTech

In unserer eigenen Servicestelle werden alle Reparaturen in kürzester Frist prompt und zuverlässig ausgeführt.

Mai 2018