

## Rohrinspektions-Kamera FX55 Duo color für Rohre von Ø 40-300 mm

- Steuereinheit mit stufenloser Lichtregulierung, Meterzähler
  - Kamerakopf, Objektiv Saphirglas geschützt Ø 55 mm für Rohre von Ø 100-300 mm + Ø 29 mm für Rohre von Ø 40-125mm
  - Neue Haspel, Carbon verstärkt zum Stellen oder Legen, Haspelbremse
  - Fiberglas-Stosssaite, Ø 9 mm / 60 m + 30 m Ø 6.7 mm, wend- und wechselbar
  - Akku-Lithium-Ionen für eine Arbeitszeit von ca. 3 - 5 Std.
  - Zentrierhilfen nach Wahl
- 
- LCD-Monitor in robustem Pelikoffer 8" TFT hochauflösend, mit Aufzeichnung von Bild und Video auf SD-Karte, montiert an der Haspel.



### Optionen

- Alu-Gleiter Ø 65 mm
- Rollen-Schlitten mit 2 Set Rollen Ø 130 mm / 165 mm
- Kamerakopf mit Aufrechtbild - Aufpreis
- Ortungssender eingebaut in Kamerakopf
- Einschreibung
- Stosssaite auch mehr Meter möglich
- Kamerakopf Ø 13 mm inkl. 7.5 m oder 15 m Push-Pull-Kabel
- Kamerakopf Ø 18 mm für Rohre von 20 - 100 mm
- **Erhältlich auch mit integriertem W-Lan für Dateneinschreibung, Video oder Photo direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet (Android oder IOS)**

### Reparaturen by AblaufTech

In unserer eigenen Servicestelle werden alle Reparaturen in kürzester Frist prompt und zuverlässig ausgeführt.

Oktober 2017